

## ПАСПОРТ

Консоль для канатов и шестов,  
ZSO, вынос 2 м



## 1. ВВЕДЕНИЕ

Паспорт предназначен для изучения конструкции консоли для канатов и шестов и содержит технические данные, правила и указания необходимые для обеспечения ее правильной эксплуатации и поддержания в исправном состоянии.

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ

Консоль настенная, разборная для канатов и шестов предназначена для крепления двух канатов, шестов для лазания, гимнастических колец, груш и прочих снарядов в спортивных залах.

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина (вынос), мм	2050
Высота, мм	1070
Ширина, мм	2100
Вес, кг	25

## 4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Рама консоли для канатов и шестов, ZSO, вынос 2 м	1
2	Тяга консоли для канатов и шестов, ZSO, вынос 2 м	2
3	Карабин	2
4	Винт кольцо M12	2
5	Болт M10	2
6	Гайка M10	2
7	Гайка M12	2
8	Шайба – гровера M10	2
9	Шайба M10	2
10	Шайба M12	2

## 5. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Консоль настенная, разборная для канатов, шестов и гимнастических колец, крепится к стене, основание имеет форму треугольника с отверстиями для анкерных болтов. На консольной части консоли имеются петли для крепления гимнастических снарядов. Несущая часть консоли выполнена из профиля трубы 80 x 40 мм, стенка 2 мм. Рекомендуется

устанавливать дополнительные растяжки (на конструкции предусмотрено жестко приваренное кольцо для крепления дополнительных растяжек), для увеличения несущей нагрузки и повышения жесткости. При использовании гимнастических колец на консоли, установка дополнительных растяжек **ОБЯЗАТЕЛЬНА**. Надежность крепления оборудования - консоли к стене обеспечивает организация, производившая монтаж. Максимальная нагрузка 500 кг. Окрашена порошковым методом.

## 6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы проверить все крепежные соединения и надежность установки изделия. В процессе эксплуатации потребитель обязан регулярно с периодичностью не менее 1 раз в неделю проверять надежность крепления, затяжки гаек и других болтовых соединений. При обнаружении каких-либо дефектов в креплении и конструкции консоли, которые невозможно устранить путем затяжки гаек анкерного болта, потребитель обязан ограничить использование оборудования и доступ к нему детей.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. За надежность крепления оборудования к стене несет ответственность монтажная организация. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

## 8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска	
Дата продажи	

Печать организации поставщика / производителя

М.П.